

1. BOUW-EN SLOOPAFVAL


> Waar naartoe?

Containerpark.

> Hoe biedt u het aan?

Het is belangrijk dat de aangeleverde afbraakmaterialen geen andere stoffen bevatten dan steenafval omdat het tot funderingsmateriaal verwerkt wordt. Hiervoor wordt het bouw-en sloopafval vermalen tot steengruis met een maximum dikte van ongeveer 5 cm.

Indien het steenafval niet aan de vereiste zuiverheidsnormen voldoet kan de container op de breekinstallatie geweigerd worden. Daarom zal de parkwachter streng toezien op de zuiverheid van het aangevoerde materiaal.



Worden **niet aanvaard** als bouw- en sloopafval:

- grote hoeveelheden bouwafval (> 1000 kg)
Voor grote hoeveelheden bouwafval dient u beroep te doen op een privé-firma. U kan hiervoor een puinzak (inhoud: 1 m³) of een container huren. Als u beslist om een container te huren en u kan niets anders dan die op de openbare weg te plaatsen, dient u hier de politie van op de hoogte te brengen.
- beton vermengd met ijzer
- glas en hout
- grond en afvalstoffen die vrije asbestvezels bevatten

Volgende afvalstoffen worden **wel** beschouwd als bouw-en sloopafval:
Zuivere steenslag, betonblokken, versteende cement, dakpannen, tegels

Een gouden tip bij sloopwerken:

- Ga zo voorzichtig mogelijk te werk. Het is jammer materiaal weg te gooien dat door anderen misschien nog kan gebruikt worden.
- Tracht in uw contract op te nemen dat de aannemer het afval dat vrijkomt bij de bouw sorteert en ook op een legale manier van de werf verwijdert.
- Sorteert zelf ook zoveel mogelijk om het nadien naar het containerpark te brengen.

Wat als je asbest aantreft?

Asbest is wijd verspreid in de bouwsector. Let daarom op dat u bij het selectief slopen de nodige aandacht hebt voor het afzonderlijk houden van asbesthoudend materiaal. Met asbesthoudend afval kan u terecht op het containerpark. Er staat hiervoor een afzonderlijke container.



Het is vaak moeilijk om te achterhalen of een materiaal asbest bevat daar het asbest vaak als nevenproduct en vermengd met andere stoffen in de leidingen, platen, isolatiematerialen e.d. werd gebruikt.

Volgende aanwijzing helpt u toch enigszins vooruit. Of een golfplaat asbest al of niet bevat is soms af te lezen op de golfplaat: komt de aanduiding NT (New Technology) op de achterzijde van de plaat voor dan betekent dit dat de golfplaat geen asbest bevat. Komen de letters AT op de golfplaat voor dan bevat deze golfplaat zeker asbest.

Tips om bouwafval te voorkomen

- Koop je een bestaand huis? Vraag raad aan een vakman (architect, aannemer) vooraleer je beslist. Je bespaart jezelf een hoop ontgoochelingen, extra werk en ook afval!
- Vraag je architect om bij het ontwerpen van je huis of verbouwing rekening te houden met de hoeveelheid afval. Wist je dat 'schuine hoeken' heel wat meer afval met zich meebrengen? Er blijft immers veel zaag- en hakafval over.
- Maak zoveel mogelijk gebruik van standaardafmetingen. Dan kan je standaardmaterialen gebruiken en hou je geen afval over.
- Vraag je architect om in het bestek een duidelijke keuze te maken voor ecologisch verantwoorde producten, bv. gerecycleerde materialen of materialen die later recycleerbaar zijn.
- Maak duidelijke afspraken met de leveranciers. Vraag bouwmaterialen te leveren zonder verpakking of in retourverpakking.
- Eis van je aannemers dat ze de afvalstoffen gescheiden houden: zuiver steenpuin, brandbaar afval, metalen, piepschuim, karton.
- Bij isolatiematerialen die ingespoten of gestrooid worden zijn er geen restjes door versnijden.
- Door te kiezen voor duurzame materialen en materialen die gemakkelijk te herstellen zijn, kan men ook een hoop afval vermijden.
- Denk ook eens aan recycling door integratie van oude bouwonderdelen, niet enkel wegens hun charmes bij renovatietoepassingen.
- Tot slot: afval verbranden op een bouwterrein is niet toegelaten!